

Steel

pladur<sup>®</sup>

Anfrageformular / Inquiry form



thyssenkrupp

Kundenname | Company

Kontakt | Contact

E-Mail | E-mail

## Anwendung | Application

Außen | Outdoor



Verwendung | Usage

Innen | Indoor



Verwendung | Usage

Bauteilbeschreibung | Component description

Menge (t) | Quantity (t)

Besondere Belastungen | Specific charges

Korrosivitätskategorie<sup>1</sup> |  
Corrosivity category (DIN 55634-1)

Korrosionsschutzklasse (innen) |  
Corrosion protection class (DIN EN 10169)

Seehöhe/Meter über NHN |  
Sea level/Meters above sea level (MASL)

Trägerwerkstoff | Substrate

Stahlgüte | Steel grade

Breite (mm) | Width (mm)

Toleranz (mm) | Tolerance (mm)

-0, / +0,

Dicke (mm) | Thickness (mm)

Toleranz (mm) | Tolerance (mm)

-0, / +0,

## Oberseite | Top side

pladur<sup>®</sup>-Produkt | pladur<sup>®</sup> product

Sonstiges | Other

Glanzgrad 60° | Gloss level 60°

Farbe | Color

Schichtdicke (µm) | Coating thickness (µm)

## Rückseite | Reverse side

pladur<sup>®</sup>-Produkt | pladur<sup>®</sup> product

Sonstiges | Other

Funktion | Function

Farbe | Color

Schichtdicke (µm) | Coating thickness (µm)

Nach Farbvorlage<sup>1</sup> |  
Acc. to color sample<sup>1</sup>



Schutzfolie |  
Protective film

Ja | Yes



Standard | Standard



Nein | No



Nach Farbvorlage<sup>2</sup> |  
Acc. to color sample<sup>2</sup>



Rückseite  
Sichtteil |  
Reverse  
side visible

Ja | Yes



Standard | Standard



Nein | No



1. Es wird allgemein von der Schutzdauer H (hoch, über 15 Jahre) ausgegangen. | The duration of protection is generally assumed to be H (high, over 15 years).

2. Für Farbtöne außerhalb des Standards verwenden Sie bitte das Formular Farbtonausmusterung. | For colors that are not included in the thyssenkrupp Steel standard colors, please use the color sampling form.